

Teljesítmény nyilatkozat

Durus S400 45mm

Bonar N.V. Industriestraat 39 9240 Zele, Belgium T: +32 (0) 52 457 487 F: +32 (0) 52 457 495 info@bonar.com Gyári kód:	A bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv a 2+ rendszerű üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adja ki: a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.
03	

AVCP Rendszer: 1	Tanúsító szerv: 0836
------------------	----------------------

Alkalmazás: Szerkezeti, méretezett elem a betonban, habarcsban

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Tűrés	Szabvány
Hossz	45 mm	+/-2 mm	EN 14889-2
Ekvivalens átmérő	0.9 mm	+/-0,05 mm	EN 14889-2
Alaki tényező	50	+/- 5	EN 14889-2
Elastic Modulus	3350 MPa	-335 MPa	EN 14889-2
Szakító szilárdság	465 MPa	-35 MPa	EN 14889-2
Konzisztenciára gyakorolt hatás			
Adagolás	5 kg		EN 14889-2
Vebe idő	2 s		EN 14889-2
Beton teherbírására gyakorolt hatás			
Adagolás	5 kg		EN 14889-2
Erő @CMOD - 0.5mm	1,5 N/mm ²		EN 14889-2
Erő @CMOD - 3.5mm	1.7 N/mm ²		EN 14889-2

- n.e.t. = nincs előírt teljesítmény

*The tensile test values are based on the external ITT testing at a test speed of 10 mm/min and a gauge length of 100 mm.

A megnevezett termék teljesítménye megfelel a fent feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Ezen teljesítményigazolás kiadásáért kizárólag felelős a Bonar NV.

Zeel, Belgium
01/07/2013

Jeroen Smet
Product Manager